



COMPTEUR TYPE WOLTMANN À HÉLICE AXIALE



Compteur Woltmann horizontal à tambour amovible, mécanisme de comptage étanche à transmission magnétique, lecture directe sur rouleaux numériques, utilisé pour l'industrie et l'irrigation. Pré-équipé pour dispositif émetteur d'impulsion.

Caractéristiques principales :

- Température de 0.1° à 50°C
- Mécanisme amovible
- Couvercle de protection
- Cadran noyé à lecture directe (de 2 l à 9 999 999 m³)
- 16 Bar maximum.
- Certification
- CEE 75/33 ISO 4064
- Compteurs pré-équipés pour recevoir une tête à impulsion standard.

	PRESSION MAX	LONGUEUR	DÉBIT NOMINAL	DÉBIT MAX	PRÉCALIBRAGE IMPULSION	RÉFÉRENCE
DN 50 (K40)	16 bar	200mm	40m ³ /h	50m ³ /h	100L	30COM50W00H
DN 65 (K40)	16 bar	200mm	63m ³ /h	79m ³ /h	100L	30COM65W00H
DN 80 (K40)	16 bar	225mm	100m ³ /h	125m ³ /h	100L	30COM80W00H
DN 100 (K40)	16 bar	250mm	160m ³ /h	200m ³ /h	100L	30COM100W00H
DN 125 (K40)α	16 bar	250mm	160m ³ /h	200m ³ /h	1000L	30COM125W00H
DN 150 (K40)α	16 bar	300mm	250m ³ /h	313m ³ /h	1000L	30COM150W00H
TÊTE À IMPULSION WOLTMANN- K40						30COMTIW01H
TÊTE À IMPULSION WOLTMANN- K30						30COMTIW00H





Schéma du compteur type Woltmann à hélice axiale

