

Kits de départ résidentiels à faible débit

- **Optimisés pour un faible débit :** Ils comprennent une vanne à faible débit éprouvée, la seule vanne du marché permettant de gérer les débits faibles (inférieurs à 3 gpm) sans fuite
- **Solution compacte :** Les kits de petite taille, ne comprenant que deux composants (vanne et filtre régulateur de pression), signifient que vous pouvez insérer un plus grand nombre de kits de départ dans un regard de vanne, ce qui vous permet d'économiser du temps et de l'argent.
- **Fiabilité à long terme :** Ces kits préassemblés équipés de filtres PR permettent de contrôler la mise en marche et l'arrêt, la filtration et la régulation de la pression avec seulement deux composants. Ainsi, le risque de fuite est moindre au niveau des raccords, aussi bien lors de l'installation que sur l'ensemble de la durée de vie du système

Plage de fonctionnement

- Débit
 - XCZ-075-PRF : 0,8 à 18,91 l/m
 - ICZ-075-9V : 0,8 à 18,91 l/m
- Pression d'entrée : 1,4 à 10,3 bar
- Pression de régulation
 - XCZ-075-PRF : 2,1 bar
 - ICZ-075-9V : 2,1 bar

Spécifications

- Type de filtre : Filtre à tamis en acier inoxydable ; 75 microns
- Capacité de débit* : 4 à 91 m de goutteur en ligne
- Regard de vanne : Mini-standard ou rond 10"
- Dimension entrée :
 - XCZ-075-PRF : NPT 3/4" x 3/4"
 - ICZ-075-9V : NPT/BSP 3/4" x 3/4"
- Garantie : 3 ans

Compatibilité des programmeurs

- Compatibles avec les programmeurs à câblage conventionnel
- Compatibles avec le programmeur TBOS / DC en cas d'utilisation avec un solénoïde bistable CC
- Compatibles avec les programmeurs IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) en cas d'utilisation avec IVM SOL
- Non compatibles avec les systèmes de décodeur bifilaires comme le programmeur ESP-LXD

Modèles

- XCZ-075-PRF : vanne à faible débit 3/4" avec filtre PR RBY 3/4" (assemblé)
- ICZ-075-9V : kit de départ à faible débit 3/4" avec solénoïde TBOS (BSP)

Filtre de remplacement

- RBY-200SSMX (tamis en acier inoxydable de 75 microns)

*Goutteur en ligne 0,9 gph avec un espacement de 12" entre les goutteurs

Pression d'entrée minimum pour 2,1 bar/pression de sortie

XCZ-075-PRF ou ICZ-075-TBOS	
Débit (l/h)	Pression (bar)
45	2,4
227	2,5
681	2,6
1135	3,0



Quatre kits de départ dans un regard de vanne traditionnel



Livré déjà monté !

XCZ-075-PRF
(filetage NPT/BSP)

Kits de départ résidentiels à débit moyen

- **Polyvalence** : Kit de départ préassemblé avec la vanne populaire série DV
- **Solution compacte** : Le filtre régulateur de pression RBY assure la protection des composants en aval dont vous avez besoin dans un système à faible volume, le tout dans une conception compacte
- **Fiabilité à long terme** : Ces kits préassemblés équipés de filtres PR permettent de contrôler la mise en marche et l'arrêt, la filtration et la régulation de la pression avec seulement deux composants. Ainsi, le risque de fuite est moindre au niveau des raccords, aussi bien lors de l'installation que sur l'ensemble de la durée de vie du système

Plage de fonctionnement

- Débits : 11,4 à 56,8 l/m
- Pression d'entrée : 1,4 à 10,3 bar
- Pression de régulation : 2,8 bar

Spécifications

- Type de filtre : Filtre à tamis en acier inoxydable ; 75 microns
- Capacité de débit* : 61 à 304 m de goutteur en ligne
- Regard de vanne : Mini-standard ou rond 10"
- Dimension entrée : NPT 1" x 1"
- Garantie : 3 ans

Compatibilité des programmeurs

- Compatibles avec les programmeurs à câblage conventionnel
- Compatibles avec le programmeur TBOS / DC en cas d'utilisation avec un solénoïde bistable CC
- Compatibles avec les programmeurs IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) en cas d'utilisation avec IVM SOL
- Non compatibles avec les systèmes de décodeur bifilaires comme le programmeur ESP-LXD

Modèles

- XCZ-100-PRF : kit de départ à débit moyen de 1"
- IXCZ-100-PRF : kit de départ à débit moyen de 1" (BSP)
- ICZ-100-9V : kit de départ à débit moyen de 1" avec solénoïde TBOS (BSP)

Filtre de remplacement

- RBY-200SSMX (tamis en acier inoxydable de 75 microns)



XCZ-100-PRF / IXCZ-100-PRF

Pression d'entrée minimum pour 2,8 bar/pression de sortie

XCZ-100-PRF/IXCZ-100-PRF/ ICZ-100-9V		
Débit (l/h)	Pression (bar)	
684	3,0	
1134	3,0	
2274	3,3	
3408	3,8	

Kits de départ résidentiels à débit moyen (bifilaire)

- **Fiabilité** : Kit de départ comprenant une vanne PGA très résistante
- **Polyvalence du programmeur** : kit de départ résidentiel compatible bifilaire
- **Fiabilité à long terme** : Permettent de contrôler la mise en marche et l'arrêt, la filtration et la régulation de la pression avec seulement deux composants. Ainsi, le risque de fuite est moindre au niveau des raccords, aussi bien lors de l'installation que sur l'ensemble de la durée de vie du système

Plage de fonctionnement

- Débits : 11,4 à 56,8 l/m
- Pression d'entrée : 1,4 à 10,3 bar
- Pression de régulation : 2,8 bar

Spécifications

- Type de filtre : Filtre à tamis en acier inoxydable ; 75 microns
- Capacité de débit* : 61 à 304 m de goutteur en ligne
- Regard de vanne : Mini-standard ou rond 10"
- Dimension entrée : NPT 1" x 1"
- Garantie : 3 ans

Compatibilité des programmeurs

- Compatibles avec les programmeurs à câblage conventionnel
- Compatibles avec le programmeur TBOS / DC en cas d'utilisation avec un solénoïde bistable CC
- Compatibles avec les programmeurs IVM (ESP-LXIVM/LXIVMP) en cas d'utilisation avec IVM SOL
- Non compatibles avec les systèmes de décodeur bifilaires comme le programmeur ESP-LXD

Modèles

- XCZ-PGA-100-PRF : kit de départ à débit moyen de 1" (bifilaire)

Filtre de remplacement

- RBY-200SSMX (tamis en acier inoxydable de 75 microns)

*Goutteur en ligne 0,9 gph avec un espacement de 12" entre les goutteurs



XCZPGA-100-PRF

Pression d'entrée minimum pour 2,8 bar/pression de sortie

XCZ-PGA-100-PRF		
Débit (l/min)	Pression (bar)	
11,4	3,2	
18,9	3,2	
37,9	3,5	
56,8	4,0	