

SD-210

Décodeur sonde ou décodeur à impulsions pour système de gestion centralisée à décodeurs



Spécifications

DECODEUR A IMPULSIONS

Connecté à un débitmètre à impulsions, il retransmet les impulsions à l'ordinateur via l'interface MDI.

- **Fonctions :** contrôle du débit, fonction SEEF (recherche et élimination de surdébit), mesure instantanée du débit.
- **Type de débitmètre à utiliser :** N'importe quel type de débitmètre transmettant des impulsions par contact sec ; pas de tension, pas de fréquence.

DECODEUR SONDE

Utilisé pour connecter n'importe quel type de sonde d'un système de gestion centralisée pour terrain de golf. Exemple : Sonde pluie, sonde d'humidité, sonde d'alarme pompe, etc. Connecté au câble à 2 conducteurs du système, il transmet à l'ordinateur tous les signaux de changement d'état des sondes.

Utilisé pour démarrer, arrêter, suspendre et reprendre les programmes d'arrosage.

LSP-1

Protection anti-surtension



Caractéristiques

- Protection contre les surtensions pour les systèmes à décodeurs. Une caractéristique unique de Rain Bird.
- Pour l'installation sur site, veuillez contacter un distributeur Rain Bird.

PD-210

Décodeur de pompe



Caractéristiques

- Le PD-210 peut contrôler une pompe ou une station de pompage.
- Le PD-210 peut également contrôler un sur-presseur.

Spécifications

Entrée : ligne de signalisation d'un ESP-LXD, Stratus™LT, Stratus™II version décodeur et Nimbus™II et Cirrus™ version décodeur.

Sortie : Contact sec 5A, normalement ouvert ou normalement fermé.