

SÉRIE DESIGNER ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION



L'utilisation d'éclairage d'accentuation au sein d'un système d'éclairage des espaces verts peut ajouter de la texture, du contraste et de l'attrait. FX Luminaire fournit des lumières d'appoint LED très efficaces pour quasiment n'importe quelle application extérieure.

FB DESIGNER PLUS



ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5	ÉTAPE 6
Luminaire	Option Luxor	Configuration LED	Option internationale	Option de tube long anti reflet	Finition
FB [†]	[vide] Zone	1LED 60 lumens* 2 W/2,4 VA	[vide] Filetage 14/15 mm/ ½"	[vide] Tube long anti reflet inclinée à 45°	BZ DG WI SB FB WG* [‡] FW* [‡] AL* [‡]
	ZD Zonage/ Gradation	3LED 165 lumens* 4,2 W/4,5 VA	e [‡] Support de fixation		
	ZDC [♦] Zonage/ Gradation/ Couleur	[vide] ZDC avec 118 lumens* 6 W/7,2 VA			

DIMENSIONS

Hauteur : 22,4 cm/8,8"
Diamètre : 6,1 cm/2,4"
Câble : 3 m/10'



avec option e
GM-XX



ACCESSOIRES Spécifiez séparément

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Fixation au sol ‡	GM-XX**	Raccord droit	COUP-XX**	Défecteur hexagonal (MR-16)	250015260000
SJ-Box	SJ-XX**	Raccord coudé à 90°	ELBW-050-XX**	Lentille à faisceau	Δ-LEDFLLENS
Support droit	YY-R-XX**	Raccord de fixation en T	TMNT-050-XX**	Lentille à faisceau très large	Δ-LEDWFLLENS

EXEMPLE DE COMMANDE : ▶ FB-ZDC-BZ = LUMINAIRE-OPTION LUXOR-FINITION

♦ Piquet à planter dans la terre inclus (Super Slot Spike) (753900) ‡ Exigences spéciales pour homologués CE

NP DESIGNER PLUS

Tube long anti
reflet



ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5	ÉTAPE 6
Luminaire	Option Luxor	Configuration LED	Option internationale	Option de tube long anti reflet	Finition
NP [†]	[vide] Zone	3LED 135 lumens* 4,2 W/4,5 VA	[vide] Filetage 14/15 mm/ ½"	[vide] Tube long anti reflet inclinée à 45°	BZ DG WI SB FB WG* [‡] FW* [‡] AL* [‡]
	ZD Zonage/ Gradation	6LED 135 lumens* 8,2 W/9,7 VA	e [‡] Support de fixation	LS Tube long anti reflet inclinée à 60°	
		9LED 360 lumens* 10 W/10,7 VA			
	ZDC [♦] Zonage/ Gradation/ Couleur	[vide] ZDC avec 110 lumens* 9,1 W/11 VA			

DIMENSIONS

Hauteur : 21,2 cm/8,4"
Tube long anti reflet :
26,1 cm/10,3"
Diamètre : 6,8 cm/2,7"
Câble : 3 m/10'



avec option e



ACCESSOIRES Spécifiez séparément

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Mini J-Box	MJ-050-XX**	Raccord droit	COUP-XX**	Défecteur hexagonal (MR-16)	250015260000
SJ-Box	SJ-XX**	Raccord coudé à 90°	ELBW-050-XX**	Lentille à faisceau	Δ-LEDFLLENS
Support droit	YY-R-XX**	Raccord de fixation en T	TMNT-050-XX**	Lentille à faisceau très large	Δ-LEDWFLLENS

EXEMPLE DE COMMANDE : ▶ NP-ZDC-BZ = LUMINAIRE-OPTION LUXOR-FINITION

♦ Piquet à planter dans la terre inclus (Super Slot Spike) (753900) ‡ Exigences spéciales pour homologués CE

Revêtement en poudre - Standard



BZ



DG



WI



SB



FB

Revêtement en poudre - Spécialité



WG



FW



AL

† Non repris ♦ Les luminaires spécifiés avec la technologie ZDC[®] sont uniquement disponibles en configuration de circuit imprimé. Ne spécifiez pas le nombre de LED lors de la commande.
* Peut nécessiter un délai d'approvisionnement plus long ** Code de finition ‡ Lumens totaux émis