

SÉRIE DESIGNER ÉCLAIRAGE D'ACCENTUATION



L'utilisation d'éclairage d'accentuation au sein d'un système d'éclairage des espaces verts peut ajouter de la texture, du contraste et de l'attrait. FX Luminaire fournit des lumières d'appoint LED très efficaces pour quasiment n'importe quelle application extérieure.

FR DESIGNER PREMIUM



ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5
Luminaire	Option Luxor	Configuration LED	Option de tube long anti-reflet	Finition
FR°	[vide] Zone	1LED 65 lumens* 2 W/2,4 VA	[vide] Tube long anti-reflet droite 2,5 cm/1,0"	CU AB AT NP
	ZD Zonage/Ggradation	3LED 135 lumens* 4,2 W/4,5 VA	LS Tube long anti-reflet inclinée à 45°	
	ZDC* Zonage/Ggradation/Couleur	[vide] ZDC avec 110 lumens* 9,1 W/11		

DIMENSIONS

Hauteur : 17 cm/7"
 Tube long anti-reflet : 20 cm/8"
 Diamètre : 6,4 cm/2,5"
 Câble : 3 m/10'



ACCESSOIRES Spécifiez séparément

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Fixation au sol ‡	GM-XX**	Support en cuivre avec un raccords	YY-R-GT-XX**	Défecteur hexagonal (MR-11)	250015260000
VersaBox	VB-050-XX**	Fixation de gouttière	GM-SS	Lentille à faisceau	Δ-LEDFLENS
SJ-Box	SJ-XX**	Piquet à cliquet ProAim™ Ratcheting Spike™	PARS	Lentille à faisceau très large	Δ-LEDWFLENS

EXEMPLE DE COMMANDE : ► FR-ZD-3LED-CU = LUMINAIRE-OPTION LUXOR-LED-FINITION

° Long piquet à planter dans la terre inclus (Long Slot Spike) (250015840000)

‡ Exigences spéciales pour homologués CE

NR DESIGNER PREMIUM



ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4	ÉTAPE 5
Luminaire	Option Luxor	Configuration LED	Option de tube long anti-reflet	Finition
NR°	[vide] Zone	3LED 208 lumens* 4,2 W/4,5 VA	[vide] Tube long anti-reflet droite 3,8 cm/1,5"	CU AB AT NP
	ZD Zonage/Ggradation	6LED 397 lumens* 8,2 W/9,7 VA	LS Tube long anti-reflet inclinée à 45°	
		9LED 430 lumens* 10 W/10,7 VA		
	ZDC* Zonage/Ggradation/Couleur	[vide] ZDC avec 110 lumens* 9,1 W/11 VA		

DIMENSIONS

Hauteur : 17 cm/7"
 Tube long anti-reflet : 20 cm/8"
 Diamètre : 6,4 cm/2,5"
 Câble : 3 m/10'



ACCESSOIRES Spécifiez séparément

Nom	Code	Nom	Code	Nom	Code
Fixation au sol ‡	GM-XX**	Support en cuivre avec un raccords	YY-R-GT-XX**	Défecteur hexagonal (MR-16)	250015260000
VersaBox	VB-050-XX**	Fixation de gouttière	GM-SS	Lentille à faisceau	Δ-LEDFLENS
SJ-Box	SJ-XX**	Piquet à cliquet ProAim™ Ratcheting Spike™	PARS	Lentille à faisceau très large	Δ-LEDWFLENS

EXEMPLE DE COMMANDE : ► NR-ZD-3LED-CU = LUMINAIRE-OPTION LUXOR-LED-FINITION

° Long piquet à planter dans la terre inclus (Long Slot Spike) (250015840000)

‡ Exigences spéciales pour homologués CE

Métal



UC



AB*



AT*



NP*

+ Non repris ° Les luminaires spécifiés avec la technologie ZDC® sont uniquement disponibles en configuration de circuit imprimé. Ne spécifiez pas le nombre de LED lors de la commande. * Peut nécessiter un délai d'approvisionnement plus long ** Code de finition * Lumens totaux émis