

SÉRIES STANDARD Éclairages encastrés



Apportez à votre conception la chaleur des éclairages encastrés FX partout où vous avez besoin d'un luminaire discret et valorisant. Ces luminaires antireflet sont destinés à se fondre facilement dans les espaces même les plus réduits.



FC STANDARD PREMIUM

Étape 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
Luminaire	Lampe	Options de plaque frontale	Finition
FC [†]	NL Aucune lampe	RG Anneau	BS NP ^{†*} CB DT
	20 20 W halogène	LV Persienne	
	LED20W (FL ou WF) 261 lumens* 4 W/4,3 VA	CW Couvercle	
	LED35W (FL ou WF) 337 lumens* 5 W/5,4 VA		
	ZD35W (FL ou WF) 337 lumens* 5 W/5,4 VA Zonage/Gradation avec Luxor®		

DIMENSIONS

Hauteur : RG : 12,2 cm/4,8"

LV : 13 cm/5,1"

CW : 17,3 cm/6,8"

Diamètre : 10,16 cm/4"

Lampe : MR-16

EXEMPLE DE COMMANDE : ▶ **FC-20-CW-CB** = LUMINAIRE-LAMPE-PLAQUE FRONTALE-FINITION[†] manchon de structure inclus(250014350000) ‡ Exigences spéciales pour homologués CE

With e Option

RP STANDARD PREMIUM

Étape 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3	ÉTAPE 4
Luminaire	Lampe	Options de plaque frontale	Finition
RP [†]	NL Aucune lampe	RG Anneau	BS NP ^{†*} CB DT
	10 10 W halogène	LV Persienne	
	20 20 W halogène	CW Couvercle	
	35 35 W halogène		
	50 50 W halogène		

DIMENSIONS

Hauteur : RG : 22,9 cm/9"

LV : 23,6 cm/9,3"

CW : 27,9 cm/11"

Diamètre : 17,2 cm/6,8"

Lampe : MR-16

EXEMPLE DE COMMANDE : ▶ **RP-35-LV-BS** = LUMINAIRE-LAMPE-PLAQUE FRONTALE-FINITION[†] Manchon de structure inclus(250014350000) ‡ Exigences spéciales pour homologués CE

With e Option

Métaux



BS



NP*

Composites



CB



DT

† Non repris * Peut nécessiter un délai d'approvisionnement plus long ** Code de finition * Lumens totaux émis