

Pompes Teira



5000 - 25000

Les pompes 5000 à 25000 de la gamme Teira permettent d'alimenter cascades et filtration.

Elles sont adaptées à des bassins de moyenne et grande taille. L'axe et le support du rotor sont en céramique pour renforcer leur robustesse. Elles sont également équipées d'une protection thermique afin d'éviter la surchauffe.

Caractéristiques

- moteur asynchrone
- fonctionnement immergé ou hors d'eau en charge
- raccord de sortie au choix et interchangeable, vers le haut ou sur le côté
- garantie 3 ans



Teira 5000

Points forts

- démontage et assemblage en deux clics
- grande surface d'aspiration et de pré-filtration
- turbine ouverte (rotor Vortex) permettant un fonctionnement avec des impuretés solides jusqu'à 8 mm
- branchement d'un skimmer ou hors d'eau sans démontage de la coque



Les accessoires livrés avec la pompe



Variateur de courant Variotronic

Permet d'ajuster l'intensité du débit des pompes sans à-coups.

Le Variotronic est utilisable pour des pompes asynchrones allant de 20 à 350 W.

Caractéristiques

- choix de l'intensité
- le débit minimal dépend de la capacité de la pompe
- garantie 2 ans



F2931

Variotronic


Dimensions : 12 x 10,5 x 9,5 cm
Poids : 0,38 kg
Puissance : 20 - 350 W
Tension : 230 V / Fréquence 50 Hz

Astuce

Possibilité d'utiliser le Variotronic avec des projecteurs halogènes : voir éclairages p.126.

Les performances (débit en l/heure)

HAUTEUR EN M	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
TEIRA 5000	4850	3800	250	-	-	-	-
TEIRA 7500	7150	4850	1920	-	-	-	-
TEIRA 11000	10850	8230	5950	2000	-	-	-
TEIRA 15000	14200	12160	9840	5990	300	-	-
TEIRA 18000	17900	15900	12800	9830	6440	2340	-
TEIRA 25000	24300	21090	17560	13920	10190	6150	1850



Je bouge l'eau / pompes / Fontaines / Filtres / stérilisateurs UV